

LSE - Sensor fotoeléctrico rectangular compacto

LSE-P634L-C2

Reflex polarizado láser



- Carcasa rectangular compacta de instalacion sencilla
- Formato universal, compatible con varias marcas
- Spot pequeño laser para alta precisión de posicionamiento
- Protección IP67
- LED indicador de gran visibilidad



Características		Datos de Salida	
Tipo de detección	Reflex polarizado láser	Tipo de salida	PNP NA+NC
Distancia de detección	0.2 a 8m	Funcion salida NA	PIN 4 (negro) conectado a negativo
Diam. haz de luz	16mm a 8m de distancia	Funcion salida NC	PIN 2 (blanco) conectado a negativo
Ajuste de distancia	Potenciometro	LED indicador verde	Encendido con el sensor energizado
Tipo de luz	Laser rojo (650nm)	LED indicador amarillo	Salida
Target minimo	≥ Ø3mm a 0~2m, ≥ Ø6mm a 2~8m	Velocidad de respuesta	≤ 0.5ms
Histéresis	---	Respuesta en frecuencia	≤ 1000Hz
Datos mecánicos		Datos eléctricos	
Gabinete	Rectangular	Rango de tensión	10 a 30 VCC
Dimensiones	32.5 x 10.6 x 20.7 mm	Tensión residual	≤1.5V
Material de la carcasa	PC + ABS	Corriente máxima de trabajo	≤100 mA
Material de la lente	PMMA	Corriente residual	≤0.1 mA
Tipo de conexión	Conector macho M08x1	Consumo en vacío	≤20 mA
Cantidad de polos	4	Protección c/cortocircuito	Si
Peso	10 gramos	Protec. inversión polaridad	Si
Espejo	LRF-09		
Chapa de Montaje	Incluida		

Datos ambientales	
Temperatura	Trabajo: -10 a 50°C Almacenaje -40 a 70°
Humedad ambiente	35...85% (Sin condensación ni rocío en las superficies ópticas)
Grado de protección	IP67
Inmunidad a la luz	Luz Incandescente: ≤ 3000 lux en la cara del receptor / Luz Solar: ≤ 10.000 lux en la cara del receptor
Certificación	CE

Dimensiones	Diagrama de conexión
-------------	----------------------

