

LIA - Sensor inductivo cilíndrico analógico

LIA-U1808E-C2
Salida de tensión


- Señal analógica lineal y precisa
- Montaje cilíndrico roscado M18x1 de fácil instalación
- Carcaza de bronce niquelado
- Medición de distancia sin contacto
- Protección IP67
- LED indicador
- Salida de tensión

Características		Datos de Salida	
Tipo de montaje	No enrasado	Salida analógica	Tensión
Alcance nominal (Sn)	8 mm	Tipo de salida	0 a 10V
Alcance de trabajo (St)	1.6...8 mm	LED indicador	Si (Amarillo)
Histéresis	---	Frecuencia de conmutación	100 Hz
Repetibilidad	≤ ±3%		
Error de la linealidad	≤ ±5%		

Datos mecánicos		Datos eléctricos	
Gabinete	Cilindrico con rosca	Rango de tensión	15 a 30 VDC
Dimensiones	M18x1 / L = 81mm	Consumo en vacío	<20 mA
Material de la carcasa	Bronce niquelado	Rigidez dieléctrica	1000V/AC 50/60Hz 60s
Material de la superficie activa	PBTP	Resistencia de aislamiento	≥50MΩ(500VDC)
Tipo de conexión	Conector M12	Protección c/cortocircuito	Si
Cable	Según conector	Protec. inversión polaridad	Si
Longitud del cable	Según conector		
Resistencia a las vibraciones	10 a 50Hz (1.5mm)		
Peso	55 gramos		

Datos ambientales	
Temperatura de trabajo	-25 a 70°
Humedad ambiente	35...95% RH
Grado de protección	IP67

Dimensiones	Diagrama de conexión
-------------	----------------------

SALIDA DE TENSION

VISTA DEL CONECTOR LADO SENSOR